

Сонячний колектор

SUN^{eco}



Новинка

- ✓ Економія на опаленні
- ✓ Ефективне рішення
- ✓ Дружнє до середовища

10
років
Гарантії

- ✓ Високоякісний плоский колектор
- ✓ Для монтування в дах, на дах, окремо
- ✓ Фантастична цінність за гроші

SOLARFOCUS

робить незалежним

Сонячний колектор SUN^{eco}

Плоский колектор для вертикальної інсталяції обладнаний: 1/2" роз'ємом для з'єднання; плоским ущільненням; лотком, виготовленим по технології Galvalume[®], включно з кріпильними кронштейнами; 3.2 мм безпечним склом, що пропускає сонячні промені (кромка скла та з'єднання захищені алюмінієвим обідком, який пофарбований в стандартний колір "Антрацит"); звареним з допомогою омега ультразвукової зварки, з відбірних алюмінію/міді, абсорбером з теплоприймаючими пластинами і 50 мм утепленням задньої стінки. Труби абсорбера з'єднані з приймаючими платиснами з допомогою омега ультразвукової зварки, що гарантує високу ефективність теплопередачі. Вбудовані лінії колекторів забезпечують однорідний вигляд.

Підходять для монтування на дах, в дах і як окремо стоячі колектори.

Технічні характеристики

Тип		Плоский колектор
L = Довжина	[мм]	1785
B = Ширина	[мм]	1155
H = Висота	[мм]	91
Площа поверхні	[м ²]	2,1
Площа поглинання	[м ²]	1.82
Вміст	[l]	1
Вага (пустого)	[кг]	35.8
Утеплення задньої стінки	[мм]	50
Коефіцієнт поглинання абсорбера	[%]	95
Скляне покриття		3.2 мм безпечне скло
Коефіцієнт пропускнуої здатності скла	[%]	92
Максимальний робочий тиск	[Бар]	3/10

Протестовано у відповідності до EN ISO 9806:2013 (class A)

Все від одного виробника

Сонячні системи – Опалення на біомасі –
Технології зберігання – Технології свіжої води



Відповідає вимогам – EN ISO 9001 сертифіковано



Представник в Україні

ПП "Берлин"



79019, м. Львів, вул. Малинова, 6
(бічна вул. Замарстинівської, 83) тел/факс:
(032) 231-72-12, (032) 231-60-47
e-mail: berlyn@berlyn.com.ua
<http://berlyn.com.ua/>

SOLARFOCUS GmbH, Werkstrasse 1, A-4451 St. Ulrich/Steyr
e-mail: office@solarfocus.com Tel.: +43 (0) 7252 / 50 002 - 0
web: www.solarfocus.com Fax: +43 (0) 7252 / 50 002 - 10